

EU-Verordnung 2024/1103

Diese Regler erfüllen die folgenden Regelungsfunktionen: TW (0/0/0/4/5/0/0/8)

Angaben zu separaten zugehörigen Reglern nach EU-Verordnung 2024/1103

Kontaktangaben: EBERLE Controls GmbH, Klingenhofstraße 71, 90411 Nürnberg				
Modellkennung(en): FIT 3 R, FIT 3 F, FIT 3 L, UTE 4800-R, UTE 4800-F				
Leistungsaufnahme				Art
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	
Im Aus-Zustand	P ₀	N/A	W	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,25	W	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	N/A	W	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{nsm}	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige: Ja				Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung
				Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung
				Sonstige Regelungsoptionen
				Präsenzerkennung
				Erkennung offener Fenster
				Fernbedienungsoption
				Adaptive Regelung des Heizbeginns
				Betriebszeitbegrenzung
				Schwarzkugelsensor
				Selbstlernfunktion
				Regelungsgenauigkeit

EU-Verordnung 2024/1103

Tabelle 7: Codes der Regelungsfunktionen

		Code der Temperaturregelung (TC)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufig, keine Temperaturkontrolle	NC								
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Temperaturkontrolle	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlernfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8